

FAST

DUO 120

Triphasé 120 kw - 2 sorties DC



FAST DUO 120 KW

- Puissance de charge : 120kW DC – 300A (mode de charge partagé)
  - Station de recharge DC de grande capacité pour station de charge publique
  - Connecteur prise courant (CCS Type 2 standard NF EN 62196-2, prise double)
  - Double sortie DC
- Étanche et robuste
  - Différentiel type A inclus
  - Garantie 3 ans
  - Installation au sol
  - Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables



SORTIE DC DOUBLE

Optimisez votre temps grâce aux stations DC de grande capacité, offrant de 60 à 200 kW, et équipées de doubles sorties DC.



PRISES CCS T2 x 2



PISTOLETS DE CHARGE x 2

| CARACTÉRISTIQUES                        | WB-DC-120D                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| ENTRÉE & SORTIE                         |                                    |
| Tension d'entrée                        | 320~450V AC                        |
| Tension d'entrée nominale               | 400V AC (3P/N/PE)                  |
| Fréquence d'entrée                      | 50Hz                               |
| Type de prise DC                        | CCS Type 2, double plugs           |
| Tension de sortie DC                    | 150-1000V DC                       |
| Référence module de puissance           | UR100040-SW 40kW 1000V/max100A     |
| Max. Puissance de sortie                | 120kW                              |
| Max. Courant de sortie                  | 200A                               |
| Max. Courant de sortie / pistolet       | 200A                               |
| Max. courant d'entrée                   | 185A                               |
| Précision de régulation de tension      | ≤±0.5%                             |
| Précision de régulation de courant      | ≤±1%                               |
| Coefficient d'ondulation (DC)           | RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1%          |
| Précision de mesure                     | 0.5%                               |
| Efficacité                              | ≥95%                               |
| Longueur de câble                       | 5m                                 |
| Connexion                               | Pistolet                           |
| Nombre de points de charge              | 2                                  |
| PROTECTION                              |                                    |
| Protection de survoltage                | Oui                                |
| Protection contre les sous-tensions     | Oui                                |
| Protection contre les surintensités     | Oui                                |
| Protection de surcharge                 | Oui                                |
| Protection de court circuit             | Oui                                |
| Protection contre les fuites à la terre | Oui                                |
| Protection d'urgence                    | Oui                                |
| Protection contre les surchauffes       | Oui                                |
| Protection contre la foudre             | Oui                                |
| FONCTIONS ET ACCESSOIRES                |                                    |
| Affichage                               | Écran tactile de 7 pouces          |
| Ethernet / WIFI / 4G                    | Oui / Oui / Opt                    |
| RCD                                     | MCCB 3P+N 225A NXMLE-250S/3300     |
| Contrôle d'accès                        | RFID / QR / APP                    |
| Mode de charge                          | APP / RFID / Plug and Charge / VIN |
| Voyant LED                              | Oui                                |
| Bouton d'arrêt d'urgence                | Oui                                |
| Réglage intelligent de la puissance     | Oui                                |
| Pro-earth                               | Oui                                |
| Comptage MID                            | Opt                                |
| OCPP                                    | 1.6JSON                            |
| Installation                            | Au sol                             |
| ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL                |                                    |
| Indice de protection                    | IP54                               |
| Température de fonctionnement           | -25°C ~+50°C                       |
| Humidité relative                       | 5%-95% sans condensation           |
| Altitude maximale                       | <2000 m                            |
| Refroidissement                         | Refroidissement par air forcé      |
| Consommation électrique en veille       | <120W                              |
| Émission de bruit                       | ≤65db                              |
| MÉCANIQUE                               |                                    |
| Dimension (L / H / P)                   | 600 / 1883 / 803 mm                |
| Poids (kg)                              | 275 kg                             |
| Dimension du packaging (L / H / P)      | 860 / 2050 / 1060 mm               |
| CERTIFICATIONS                          |                                    |
| Certificat                              | CE / NF / TUV                      |